



3RW4036-2BB15 | 3RW40 S2 45A 600V 110-230V

Mã sản phẩm:	3RW4036-2BB15
Thương hiệu:	Siemens
Danh mục:	3RW40 SOFT STARTERS
Tình trạng:	Còn hàng
Giá:	Liên hệ

MÔ TẢ SẢN PHẨM

SIRIUS soft starter S2 45 A, 30 kW/500 V, 40 °C 400-600 V AC, 110-230 V AC/DC spring-type terminals

THÔNG SỐ KỸ THUẬT / MODELS

Thuộc tính	Giá trị
Mã sản phẩm (MLFB)	3RW4036-2BB15
Tên sản phẩm	SIRIUS Soft Starter S2
Thương hiệu	Siemens
Dòng sản phẩm	SIRIUS 3RW40
Loại thiết bị	Bộ khởi động mềm
Kích thước thiết bị	S2
Dòng định mức	45 A
Công suất định mức	30 kW tại 500 V
Điện áp điều khiển	110-230 V AC/DC
Dải điện áp hoạt động	400-600 V AC
Tần số	50-60 Hz
Ngõ ra số	3 (2 NO + 1 CO)
Ngõ ra analog	Không có
Ngõ vào thermistor	Không có
Kiểu đấu nối	Spring-type terminals - đầu nối dạng lò xo
Kích thước (W × H × D)	55 × 160 × 170 mm



Tel: 0909.393.031

Email: mr.son@ttc-automation.com

Web: <https://www.ttc-automation.com>

Khối lượng	1,25 kg
Nhiệt độ hoạt động	-25 đến +60 °C; giảm định mức từ 40 °C trở lên
Nhiệt độ lưu kho	-40 đến +80 °C
Phương thức lắp đặt	Lắp bằng vít hoặc gài; tuân thủ hướng dẫn lắp đặt của nhà sản xuất
Chứng nhận	CCC, cULus, EAC, ATEX, IECEx, KC, RCM
Trạng thái sản phẩm	Active Product theo dữ liệu cung cấp

? THÔNG TIN CÔNG TY



CÔNG TY TNHH ĐIỆN - TỰ ĐỘNG HÓA TTC

? Địa chỉ
**18 Đường số 3A, Khu dân cư Vĩnh Lộc, Phường Bình Tân,
TP Hồ Chí Minh, Việt Nam**

? Điện thoại
0909.393.031

? Email
mr.son@ttc-automation.com

? Website
<https://www.ttc-automation.com>