



3RW5055-6AB04 | 3RW50 480V 143A 24V

Mã sản phẩm:	3RW5055-6AB04
Thương hiệu:	Siemens
Danh mục:	3RW50 SOFT STARTERS
Tình trạng:	Còn hàng
Giá:	Liên hệ

MÔ TẢ SẢN PHẨM

SIRIUS soft starter 200-480 V 143 A, 24 V AC/DC Screw terminals Analog output

THÔNG SỐ KỸ THUẬT / MODELS

Thuộc tính	Giá trị
Model (MLFB)	3RW5055-6AB04
Tên sản phẩm	SIRIUS Soft Starter 200-480 V, 143 A, 24 V AC/DC, đầu nối vít, ngõ ra analog
Dòng sản phẩm	SIRIUS 3RW50
Hãng sản xuất	Siemens
Loại thiết bị	Bộ khởi động mềm (Soft Starter / Hybrid Switching Device)
Điện áp cấp điều khiển	24 V AC/DC (-20%/+20%)
Dải điện áp hoạt động	200-480 V AC (-15%/+10%)
Tần số hoạt động	50-60 Hz
Ngõ vào số	1
Ngõ ra số	3 (2 NO + 1 CO)
Ngõ ra analog	1 ngõ ra 4-20 mA mặc định; có thể chuyển sang 0-10 V bằng HMI High Feature
Giao tiếp	PROFINET Standard, PROFIBUS, Modbus RTU, Modbus TCP, EtherNet/IP thông qua module tùy chọn
PROFenergy	Hỗ trợ khi sử dụng module PROFINET Standard
Kích thước (R x C x S)	120 x 198 x 249 mm
Khối lượng	3,2 kg



Tel: 0909.393.031

Email: mr.son@ttc-automation.com

Web: <https://www.ttc-automation.com>

Nhiệt độ hoạt động	-25 đến +60 °C; lưu ý giảm tải từ 40 °C trở lên
Nhiệt độ lưu kho	-40 đến +80 °C
Lắp đặt	Lắp trên bề mặt theo phương thẳng đứng; cho phép xoay $\pm 90^\circ$, nghiêng $\pm 22,5^\circ$ trước/sau; cố định bằng vít
Chứng nhận	CE, UL, CSA, ATEX, IECEx, UKEX, CCC, cULus, EAC, KC
Trạng thái sản phẩm	Active Product (theo dữ liệu được cung cấp)

THÔNG TIN CÔNG TY



CÔNG TY TNHH ĐIỆN - TỰ ĐỘNG HÓA TTC



Địa chỉ

**18 Đường số 3A, Khu dân cư Vĩnh Lộc, Phường Bình Tân,
TP Hồ Chí Minh, Việt Nam**



Điện thoại

0909.393.031



Email

mr.son@ttc-automation.com



Website

<https://www.ttc-automation.com>