Tel: 0909.393.031 Email: mr.son@ttc-automation.com Web: https://www.ttc-automation.com

3RW5056-2AB05 | 3RW50 600V 171A 24V

Mã sản phẩm:	3RW5056-2AB05
Thương hiệu:	Siemens
Danh mục:	3RW50 SOFT STARTERS
Tình trạng:	Còn hàng
Giá:	Liên hệ

MÔ TẢ SẢN PHẨM

SIRIUS soft starter 200-600 V 171 A, 24 V AC/DC Spring-loaded terminals Analog output

THÔNG SỐ KỸ THUẬT / MODELS

Thuộc tính	Giá trị
Model (MLFB)	3RW5056-2AB05
Tên sản phẩm	SIRIUS Soft Starter 200–600 V, 171 A, 24 V AC/DC, đầu nối lò xo, ngõ ra analog
Dòng sản phẩm	SIRIUS 3RW50
Hãng sản xuất	Siemens
Loại thiết bị	Bộ khởi động mềm (Soft Starter / Hybrid Switching Device)
Điện áp cấp điều khiển	24 V AC/DC (-20%/+20%)
Dải điện áp hoạt động	200–600 V AC (-15%/+10%)
Tần số hoạt động	50–60 Hz
Ngõ vào số	1
Ngõ ra số	3 (2 NO + 1 CO)
Ngõ ra analog	1 ngõ ra 4–20 mA mặc định; có thể chuyển sang 0–10 V bằng HMI High Feature
Giao tiếp	PROFINET Standard, PROFIBUS, Modbus RTU, Modbus TCP, EtherNet/IP thông qua module tùy chọn
PROFIenergy	Hỗ trợ khi sử dụng module PROFINET Standard
Kích thước (R × C × S)	120 × 198 × 249 mm
Khối lượng	5,2 kg

© 2026 CÔNG TY TNHH ĐIỆN - TỰ ĐỘNG HÓA TTC

Nhiệt độ hoạt động	-25 đến +60 °C; lưu ý giảm tải từ 40 °C trở lên
Nhiệt độ lưu kho	-40 đến +80 °C
Lắp đặt	Lắp trên bề mặt theo phương thẳng đứng; cho phép xoay ±90°, nghiêng ±22,5° trước/sau; cố định bằng vít
Chứng nhận	CE, UL, CSA, ATEX, IECEx, UKEX, CCC, cULus, EAC, KC
Trạng thái sản phẩm	Active Product (theo dữ liệu được cung cấp)

THÔNG TIN CÔNG TY

CÔNG TY TNHH ĐIỆN - TỰ ĐỘNG HÓA TTC

Địa chỉ
18 Đường số 3A, Khu dân cư Vĩnh Lộc, Phường Bình Tân, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại
0909.393.031

Email
mr.son@ttc-automation.com

Website
https://www.ttc-automation.com