Tel: 0909.393.031 Email: mr.son@ttc-automation.com Web: https://www.ttc-automation.com

# 3RW5072-2TB15 | 3RW50 600V 210A 110-250V

| | |
|---|---|
| Mã sản phẩm: | 3RW5072-2TB15 |
| Thương hiệu: | Siemens |
| Danh mục: | 3RW50 SOFT STARTERS |
| Tình trạng: | Còn hàng |
| Giá: | Liên hệ |

## MÔ TẢ SẢN PHẨM

SIRIUS soft starter 200-600 V 210 A, 110-250 V AC Spring-loaded terminals Thermistor input

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT / MODELS

| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Model (MLFB) | 3RW5072-2TB15 |
| Tên sản phẩm | SIRIUS Soft Starter 200–600 V, 210 A, 110–250 V AC, đầu nối lò xo, ngõ vào thermistor |
| Dòng sản phẩm | SIRIUS 3RW50 |
| Hãng sản xuất | Siemens |
| Loại thiết bị | Bộ khởi động mềm (Soft Starter) |
| Điện áp cấp | 200...600 V AC |
| Dải điện áp hoạt động | 200...600 V AC (-15% / +10%) |
| Tần số | 50...60 Hz |
| Dòng định mức | 210 A |
| Ngõ vào số | 1 |
| Ngõ ra số | 3 |
| Loại ngõ ra | 2 ngõ ra thường mở (NO) + 1 ngõ ra chuyển đổi (CO) |
| Ngõ vào thermistor | Có |
| Giao tiếp | PROFINET, PROFIBUS, Modbus RTU, Modbus TCP, EtherNet/IP (thông qua module tùy chọn) |
| Kích thước (W × H × D) | 160 × 230 × 282 mm |

© 2026 CÔNG TY TNHH ĐIỆN - TỰ ĐỘNG HÓA TTC

| | |
|---|---|
| Khối lượng | 7,3 kg |
| Nhiệt độ hoạt động | -25...+60 °C |
| Lưu ý nhiệt độ | Derating từ 40 °C trở lên |
| Nhiệt độ lưu kho | -40...+80 °C |
| Lắp đặt | Lắp đặt trên bề mặt; xoay ±90°; nghiêng ±22,5° về phía trước/ sau; cố định bằng vít |
| Chứng nhận | CE, UL, CSA, ATEX, IECEx, UKEX, CCC, cULus, EAC, KC |
| Trạng thái sản phẩm | Active Product |

## THÔNG TIN CÔNG TY

### CÔNG TY TNHH ĐIỆN - TỰ ĐỘNG HÓA TTC

Địa chỉ
**18 Đường số 3A, Khu dân cư Vĩnh Lộc, Phường Bình Tân, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam**

Điện thoại
**0909.393.031**

Email
**mr.son@ttc-automation.com**

Website
**https://www.ttc-automation.com**