



## 6EP3437-8SB00-0AY0 | SITOP PSU8200 24 V/40 A

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Mã sản phẩm: | 6EP3437-8SB00-0AY0 |
| Thương hiệu: | Siemens            |
| Danh mục:    | SITOP              |
| Tình trạng:  | Còn hàng           |
| Giá:         | Liên hệ            |

### MÔ TẢ SẢN PHẨM

SITOP PSU8200 24 V/40 A stabilized power supply input: 400-500 V 3 AC output: 24 V DC/40 A \*Ex approval no longer available\*

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT / MODELS

| Thuộc tính               | Giá trị                                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Model (MLFB)             | 6EP3437-8SB00-0AY0                                                  |
| Tên sản phẩm             | SITOP PSU8200, 3 AC/24 V DC/40 A                                    |
| Dòng sản phẩm            | SITOP PSU8200                                                       |
| Hãng                     | Siemens                                                             |
| Loại thiết bị            | Bộ nguồn ổn áp công nghiệp, đầu vào 3 pha AC, đầu ra DC cách ly     |
| Điện áp đầu vào định mức | 400 – 500 V AC 3 pha                                                |
| Dải điện áp đầu vào      | 320 – 575 V AC                                                      |
| Tần số đầu vào           | 50/60 Hz, dải 45 – 65 Hz                                            |
| Điện áp đầu ra           | 24 V DC                                                             |
| Dòng điện đầu ra         | 40 A                                                                |
| Công suất đầu ra         | 960 W                                                               |
| Dải điều chỉnh điện áp   | 24 – 28 V DC                                                        |
| Loại ngõ ra              | DC ổn định, cách ly, SELV/ES1                                       |
| Tín hiệu giám sát        | 24 V OK, tiếp điểm relay tối đa 60 V DC / 0.3 A                     |
| Hiệu suất                | Cao, phù hợp các hệ thống điều khiển công nghiệp hoạt động liên tục |



Tel: 0909.393.031

Email: son@tudong-ttc.com

Web: <https://www.ttc-automation.com>

|                        |                                                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Kích thước (W × H × D) | 135 × 145 × 150 mm                                                       |
| Khối lượng             | 3.3 kg                                                                   |
| Nhiệt độ hoạt động     | -25°C đến +70°C                                                          |
| Nhiệt độ lưu kho       | -40°C đến +85°C                                                          |
| Lắp đặt                | Thanh ray DIN EN 60715 35 × 15 mm                                        |
| Chứng nhận             | CE, UL (cULus), EAC, RCM, BIS, CB Certificate, EPD Type II/III, DNV, ABS |
| Trạng thái sản phẩm    | Active Product                                                           |

### ? THÔNG TIN CÔNG TY



## CÔNG TY TNHH ĐIỆN - TỰ ĐỘNG HÓA TTC



Địa chỉ

**18 Đường số 3A, Khu dân cư Vĩnh Lộc, Phường Bình Tân,  
TP Hồ Chí Minh, Việt Nam**



Điện thoại

**0909.393.031**



Email

**son@tudong-ttc.com**



Website

**<https://www.ttc-automation.com>**