



## 6ES7214-1HG40-0XB0 | CPU 1214C, DC/DC/Relay, 14DI/10DO/2AI

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Mã sản phẩm: | 6ES7214-1HG40-0XB0 |
| Thương hiệu: | Siemens            |
| Danh mục:    | PLC S7-1200        |
| Tình trạng:  | Còn hàng           |
| Giá:         | 5.600.000 đ        |

[HTTPS://TUDONG-TTC.COM](https://tudong-ttc.com)

### MÔ TẢ SẢN PHẨM

SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, compact CPU, DC/DC/relay, onboard I/O: 14 DI 24 V DC; 10 DO relay 2 A; 2 AI 0-10 V DC, power supply: DC 20.4-28.8 V DC, program/data memory 150 KB

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT / MODELS

| Thuộc tính                   | Giá trị  |
|------------------------------|--|
| Model (MLFB)                 | 6ES7214-1HG40-0XB0   |
| Tên sản phẩm                 | SIMATIC S7-1200, CPU 1214C DC/DC/Relay   |
| Dòng sản phẩm                | SIMATIC S7-1200  |
| Hãng                         | Siemens  |
| Loại thiết bị                | Compact CPU (PLC)  |
| Điện áp cấp                  | 24 V DC  |
| Dải điện áp hoạt động        | 20.4 V - 28.8 V DC   |
| Ngõ vào số                   | 14 DI 24 V DC (6 kênh HSC tối đa 100 kHz)  |
| Ngõ ra số                    | 10 DO relay 2 A  |
| Loại ngõ ra                  | Relay  |
| Ngõ vào analog               | 2 AI 0-10 V DC, 10-bit   |
| Đồng hồ thời gian thực (RTC) | Có, dự phòng 480 giờ (điển hình)   |
| Bộ nhớ chương trình          | Work memory 150 KB; Load memory 4 MB   |
| Giao tiếp                    | 1 × PROFINET RJ45 (100 Mbit/s), S7 Communication (client/server), Modbus, OPC UA Server (cần license "Basic"), TCP/IP, ISO-on-TCP, UDP; PROFIBUS qua CM 1243-5 / CM 1242-5 |
| Web server                   | Có, hỗ trợ trang web tùy chỉnh   |



Tel: 0899.885.226

Email: [le.ducdo@tudong-ttc.com](mailto:le.ducdo@tudong-ttc.com)

Web: <https://www.ttc-automation.com>

|                        |  |
|------------------------|--|
| Kích thước (W × H × D) | 110 × 100 × 75 mm  |
| Khối lượng             | 435 g  |
| Nhiệt độ hoạt động     | -20 °C đến 60 °C (lắp ngang); -20 °C đến 50 °C (lắp đứng)  |
| Nhiệt độ lưu kho       | -40 °C đến 70 °C   |
| Lắp đặt                | DIN rail / gắn tường, IP20, độ cao tối đa 5 000 m  |
| Chứng nhận             | CE, UL, cULus, FM, RCM, KC, ATEX, IECEx, EAC, China RoHS, Marine (ABS, BV, DNV, LR, NK, RINA, RMRS, CCS, KR) |
| Trạng thái sản phẩm    | Active   |

## THÔNG TIN CÔNG TY



### CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỰ ĐỘNG TTC

Địa chỉ  
75 Đường Số 1, KDC Vĩnh Lộc, Bình Tân, Hồ Chí Minh

Điện thoại  
0899.885.226

Email  
[le.ducdo@tudong-ttc.com](mailto:le.ducdo@tudong-ttc.com)

Website  
<https://www.ttc-automation.com>