



6ES7233-4HF50-0XB0 | SM 1233 Analog I/O 4AI/4AO

Mã sản phẩm:	6ES7233-4HF50-0XB0
Thương hiệu:	Siemens
Danh mục:	PLC S7-1200
Tình trạng:	Còn hàng
Giá:	Liên hệ

MÔ TẢ SẢN PHẨM

SIMATIC S7-1200 G2: SM 1233 Analog I/O, 4AI/4AO; Inputs: 4x AI 14 bit ADC (+/-10V, +/-5V, +/-2.5V or 0-20 mA/ 4-20 mA); Outputs: 4x AQ 14 bit DAC (+/-10V, 0-20mA or 4-20mA)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT / MODELS

Thuộc tính	Giá trị
Model (MLFB)	6ES7233-4HF50-0XB0
Tên sản phẩm	SIMATIC S7-1200 G2, SM 1233, AI 4x14 bit / AQ 4x14 bit
Dòng sản phẩm	SIMATIC S7-1200 G2
Hãng	Siemens
Loại thiết bị	Module tín hiệu Analog I/O (Signal Module)
Điện áp cấp	24 V DC
Dải điện áp hoạt động	20.4 – 28.8 V DC
Ngõ vào analog	4 AI, 14 bit ADC
Tín hiệu ngõ vào	±10 V, ±5 V, ±2.5 V, 0–20 mA, 4–20 mA
Ngõ ra analog	4 AQ, 14 bit DAC
Tín hiệu ngõ ra	±10 V, 0–20 mA, 4–20 mA
Loại ngõ ra	Analog – điện áp hoặc dòng điện
Màn hình	Không có
RTC	Không có
Bộ nhớ chương trình	Không có
Giao tiếp	Qua bus hệ thống của S7-1200 G2



Tel: 0909.393.031

Email: son@tudong-ttc.com

Web: <https://www.ttc-automation.com>

Web Server	Không có
Kích thước (W × H × D)	30 × 125 × 100 mm
Khối lượng	174 g
Nhiệt độ hoạt động	-20°C đến +40°C; tối đa +60°C khi lắp ngang, +50°C khi lắp dọc
Nhiệt độ lưu kho	-40°C đến +70°C
Lắp đặt	Lắp trực tiếp trên hệ thống S7-1200 G2, không cần Front Connector
Chứng nhận	CE, UL, cULus, RCM, KC, EAC, China RoHS, IECEx, CCC-Ex, ABS, BV, DNV, LR, NK, RINA, KR, EPD Type II/III, Siemens EcoTech Profile (SEP)
Trạng thái sản phẩm	Active Product

? THÔNG TIN CÔNG TY



CÔNG TY TNHH ĐIỆN - TỰ ĐỘNG HÓA TTC



Địa chỉ
18 Đường số 3A, Khu dân cư Vĩnh Lộc, Phường Bình Tân,
TP Hồ Chí Minh, Việt Nam



Điện thoại
0909.393.031



Email
son@tudong-ttc.com



Website
<https://www.ttc-automation.com>