



6GK5216-0BA00-2AC2 | SCALANCE XC216

Mã sản phẩm:	6GK5216-0BA00-2AC2
Thương hiệu:	Siemens
Danh mục:	SCALANCE industrial switches
Tình trạng:	Còn hàng
Giá:	Liên hệ

MÔ TẢ SẢN PHẨM

SCALANCE XC216 manageable Layer 2 IE switch; IEC 62443-4-2 certified; 16X 10/100 Mbit/s RJ45 ports; 1x console port, diagnostics LED; redundant power supply; temperature range -40 °C to +70 °C; assembly: DIN rail/S7 mounting rail/wall Office redundancy functions features (RSTP, VLAN,...); PROFINET IO device; Ethernet/IP-compliant; C-plug slot;

THÔNG SỐ KỸ THUẬT / MODELS

Thuộc tính	Giá trị
Model (MLFB)	6GK5216-0BA00-2AC2
Tên sản phẩm	SCALANCE XC216
Dòng sản phẩm	SCALANCE XC
Hãng	Siemens
Loại thiết bị	Switch Ethernet công nghiệp Layer 2 có quản lý (Managed), chứng nhận IEC 62443-4-2
Điện áp cấp	24 V DC
Dải điện áp hoạt động	9.6 – 31.2 V DC
Công suất tiêu thụ	6.6 W (0.275 A ở điện áp định mức, tối đa 0.55 A)
Số cổng RJ45	16 cổng 10/100 Mbps (Fast Ethernet)
Cổng Console	1 cổng RJ11
Tiếp điểm báo lỗi	Có (24 V DC, tối đa 0.1 A)
Quản lý mạng	Web-based Management, CLI, SNMP v1/v2/v3, HTTP/HTTPS, SSH/SSL, Telnet, TFTP/SFTP, RMON, SysLog
Tương thích PROFINET	Class B, PROFINET IO Device



Tel: 0909.393.031

Email: son@tudong-ttc.com

Web: <https://www.ttc-automation.com>

Tương thích EtherNet/IP	Có
Tính năng dự phòng	MRP, MRP-I (LC mode), HRP, RSTP/RSTP+/MSTP, STP, PRP, LACP, H-Sync Forwarding, PROFINET System Redundancy
VLAN	Hỗ trợ 257 VLAN (Port-based và Dynamic VLAN)
DHCP	DHCP Server, DHCP Client, Option 82, Option 66, Option 67
Tính năng bảo mật	IEEE 802.1X (RADIUS), SSH, SSL, Broadcast/Multicast/Unicast Limiter
Tính năng khác	Port Mirroring, Multiport Mirroring, QoS (DSCP), IGMP Snooping/Querier, C-PLUG, NTP/SNTP, SICLOCK, CiR/H-CiR
Kích thước (R x C x S)	120 x 147 x 125 mm
Khối lượng	0.8 kg
Chất liệu vỏ	Polycarbonate (PC-GF10) kết hợp nhôm đúc áp lực
Nhiệt độ hoạt động	-40°C đến +70°C
Nhiệt độ lưu kho	-40°C đến +85°C
Độ ẩm tương đối	Tối đa 95% tại 25°C (không ngưng tụ)
Chuẩn bảo vệ	IP20
Lắp đặt	Gắn trên thanh DIN 35 mm, gắn tường, ray S7-300 hoặc ray S7-1500
Chứng nhận	IEC 62443-4-2, CE, cULus, KC, RCM, ATEX, UKEX, IECEX, FM, CCC-Ex, EN 50121-4 (Railway), RoHS, DNV, NK, RINA
Bảo hành	5 năm
MTBF	48 năm
Trạng thái sản phẩm	Active Product (Đang hoạt động)

THÔNG TIN CÔNG TY



CÔNG TY TNHH ĐIỆN - TỰ ĐỘNG HÓA TTC

Địa chỉ
**18 Đường số 3A, Khu dân cư Vĩnh Lộc, Phường Bình Tân,
TP Hồ Chí Minh, Việt Nam**

Điện thoại
0909.393.031

Email
son@tudong-ttc.com

Website
<https://www.ttc-automation.com>